

/ SPIRAL ALS

**Structure**

Spiral PVC hose with rigid shock-resistant PVC reinforcement

Applications

Industrial duty, agricultural use and for the passage of food liquids. Light duty

Material

Suitable for passage of liquids in compliance with EU 10/2011 for simulants A, B and C. Phthalate free

Note

High flexibility

Struttura

Tubo spiralato in PVC con spirale in PVC rigido antiurto.

Applicazioni


Impieghi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari. Impieghi leggeri

Materiali

Conforme alle direttive EU 10/2011 per il passaggio di liquidi alimentari per simulanti A, B e C. Esente da ftalati.

Note

Alta flessibilità

**SINGLE SPIRAL / SPIRALE SINGOLA**

Plasticised PVC / PVC plastificato

Rigid PVC spiral / Spirale in PVC rigido



Items available on stock / Articolo disponibile a magazzino

Code / Codice	Ø internal / interno (mm)	Weight / Peso (gr)	Length / Lunghezza (m)	W.P. Bar	B.P. Bar	Radius	Vacuum (mH ² O)	EAN Code / Codice EAN	€/m
481015	20	210	25	10	30	110	6	802148 481020 8	
481025	25	250	25	9	27	140	6	802148 481025 3	
481035	30	330	25	8	24	175	6	802148 481035 2	
481045	32	350	25	8	24	180	6	802148 481045 1	
481055	35	400	25	8	24	190	6	802148 481055 0	
481065	38	430	25	7	21	210	6	802148 481065 9	
481075	40	480	25	6	18	220	6	802148 481075 8	
481080	42	520	25	6	18	230	6	802148 481080 2	
481346	45	600	25	6	18	250	6	802148 481346 9	
481085	50	700	25	6	18	275	6	802148 481085 7	
481090	53	740	25	5	15	280	6	802148 481090 1	
481095	60	900	25	5	15	330	6	802148 481095 6	
481100	70	1080	25	4	12	400	6	802148 481100 7	
481114	76	1250	25	4	12	500	6	802148 481114 4	
481115	80	1450	25	4	12	550	6	802148 481115 1	
481246	90	1725	25	3,5	10,5	620	6	802148 481246 2	
481247	100	2100	25	3	9	690	6	802148 481247 9	
481248	120	2730	25	2	6	830	5	802148 481248 6	
481249	140	3450	25	1,5	4,5	960	5	802148 481249 3	
481250	150	4100	25	1	3	1030	5	802148 481250 9	
481251	160	5210	20	1	3	1100	4	802148 481251 6	
481252	180	5880	10	1	3	1250	4	802148 481252 3	
481253	200	6510	10	0,5	1,5	1380	4	802148 481253 0	